



Serienausstattung

Arbeitsbreite von 4,00m bis 7,50m / Arbeitstiefe bis 31cm, Zentralrahmen mit klappbarem Zinkenrahmen, 700mm Rahmenhöhe, 100mm Vierkant-Feinkornstahlrohrrahmen, mit schweren Überlastsicherungen und Scharstielen sowie 135mm Doppelherzscharen, Walzennachläufer in gefederter Aufhängung - verstärkter Packerrahmen, Teleskopfahrwerk, Bereifung 500/50-22.5 bis einschließlich HEKTOR 500L, ab HEKTOR 600L Bereifung 550/45-22.5, Zugdeichsel, Zweipunktzug Kat. III, Tiefenführungsräder vorne beweglich mit der Bereifung 11,5/15", Beleuchtungsanlage vorne und hinten, stoßgedämpfter Deichselzylinder, hydraulische Sicherung des Zinkenrahmens über Rohrbruchsicherung, manuelle Verriegelung des Zinkenrahmens für den Transport, hydraulischer Stützfuß



Lieferbare Modelle

					Transport		
	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Länge	Breite	Geschw.
400/4L	4,00 m	16/0	5.700 kg	130 kw	10 m	3 m	25 km/h
450/4L	4,50 m	18/0	6.100 kg	150 kw	10 m	3 m	25 km/h
500/4L	5,00 m	20/0	6.500 kg	180 kw	10 m	3 m	25 km/h
600/4L	6,00 m	24/0	7.100 kg	210 kw	10 m	3 m	25 km/h
700/4L	7,00 m	28/0	7.800 kg	240 kw	10 m	3 m	25 km/h
750/4L	7,50 m	30/0	8.300 kg	260 kw	10 m	3 m	25 km/h

Verfügbares Zubehör

Bereifung

DBA

EBE

Striegel

Walzen

Zubehör