BAUWESTA Metallbau GmbH
Am Heidenbaumberg 2
D 19073 Stralendorf (MV)
www.bodenprofi.net

Grubberkombination
HERKULES

Die Profi-Grubberkombination für die Stoppel- und Grundbodenbearbeitung

Serienausstattung

Arbeitsbreite von 4,00m bis 7,50m / Arbeitstiefe bis ca. 25cm, Zentralrahmen mit hydraulisch klappbarem Zinkenrahmen, 700mm Rahmenhöhe, 100mm Vierkant-Feinkornstahlrohrrahmen, mit schweren Überlastsicherungen und Scharstielen sowie 135mm Doppelherzscharen, vollgefederte 460mm gezahnte Scheibenegge Trapezform mit Spindel verstellbar, Anbauteile mit gefederter Aufhängung für Walzennachläufer - verstärkter Packerrahmen, Teleskopfahrwerk, Bereifung 500/50-22.5 bis einschließlich MKS 500T, ab MKS 600T Bereifung 550/45-22.5, Zugdeichsel teleskopierbar mit Anschlägen zum leichteren Umbau zwischen Transport- und Arbeitsstellung, Zweipunktzug Kat. IV, Tiefenführungsräder vorne beweglich mit der Bereifung 11,5/15", Beleuchtungsanlage vorne und hinten, stoßgedämpfter Deichselzylinder, hydraulische Sicherung des Zinkenrahmens, hydraulischer Stützfuß, elektrohydraulisches Bedienpult, Steinschutzlaken

BAUWESTA Metallbau GmbH
Am Heidenbaumberg 2
D 19073 Stralendorf (MV)
www.bodenprofi.net

Grubberkombination
HERKULES MKS -T

Lieferbare Modelle

					Transport		
	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Länge	Breite	Geschw.
HERKULES MKS 400/4T	4,00 m	18/44	8.430 kg	160 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 450/4T	4,50 m	20/48	8.795 kg	180 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 500/4T	5,00 m	24/52	9.165 kg	200 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 600/4T	6,00 m	28/60	9.895 kg	240 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 700/4T	7,00 m	30/72	10.630 kg	280 kw	10 m	3 m	25 km/h
HERKULES MKS 750/4T	7,50 m	32/76	10.995 kg	300 kw	10 m	3 m	25 km/h

Verfügbares Zubehör

Bereifung
DBA
EBE
Striegel
Walzen
Zubehör