

# Scheibenegge TERRA-DISC



## Die Profi-Scheibenegge für die Stoppelbearbeitung

### Serienausstattung

Arbeitsbreite von 4,00m bis 7,00m / Arbeitstiefe bis 25cm, Zentralrahmen mit hydraulisch klappbaren Scheibenwellenarmen, gesichert durch einen Hydrospeicher, hydraulische Sicherung der Scheibenwellenarme, hydraulische Schnittwinkelverstellung stufenlos von 0° bis 25°, gezahnte Scheiben Ø 660mm, Doppelkegelrollenlager, 40mm Vierkantwellen aus Spezial-Vierkantstahl, Scheibenwellensegmente gefedert durch Blattfedern - dadurch zusätzlicher Schutz und bessere Boden Anpassung, Teleskop-Hinterachse, Überwurfbegrenzer, Beleuchtungssatz, Gewicht der TERRA-DISC -XF ca. 1.300kg pro Meter Arbeitsbreite, Bereifung 500/50-22.5 bis einschließlich TERRA-DISC 500XF, ab TERRA-DISC 600XF Bereifung 550/45-22.5

# Scheibenegge TERRA-DISC -XF

## Lieferbare Modelle

					Transport		
	Arbeitsbreite	Zinken/Scheiben	Gewicht	Leistung	Länge	Breite	Geschw.
TERRA-DISC 400XF	4,00 m	0/32	6.450 kg	160 kw	8 m	3 m	25 km/h
TERRA-DISC 500XF	5,00 m	0/40	7.200 kg	180 kw	8 m	3 m	25 km/h
TERRA-DISC 600XF	6,00 m	0/48	8.050 kg	200 kw	8 m	3 m	25 km/h
TERRA-DISC 700XF	7,00 m	0/56	8.900 kg	220 kw	8 m	3 m	25 km/h

## Verfügbares Zubehör

DBA  
EBE  
Striegel  
Walzen  
Zubehör